









Технические характеристики сверл пушечных G

Стандарты хвостовиков

Тип крепления хвостовика (Тип хвостовика)	Эскиз	No.	ØD×L		Рабочая часть сверла	
			ØD×L	Навинчиваемый хвостовик	Съемная	Цельная
Крепление по центру через наклонный паз под углом 15°		D01	10 × 40		•	•
		D02	16 × 45		•	
		D03	19.05 × 69.8		•	
		D04	25 × 70		•	
		D05	25.4 × 69.8		•	
Крепление с левой стороны через наклонный паз под углом 15°		D06	16 × 50		•	
Крепление по центру шейки		D07	12.7 × 38.1		•	•
		D08	16 × 70			
		D09	19.05 × 69.8		•	
		D10	20 × 70			
Цилиндрический хвостовик DIN1835A DIN6535HA		D11	4 × 28		•	•
		D12	6 × 36		•	•
		D13	10 × 40		•	•
		D14	16 × 48		•	•
		D15	20 × 50		•	
		D16	25 × 56		•	
Weldon DIN1835B		D17	10 × 40		•	•
		D18	12 × 45		•	•
		D19	16 × 48		•	•
		D20	20 × 50		•	•
Weldon DIN6535HB		D21	25 × 56		•	
		D22	32 × 60		•	
		D23	40 × 70			
Whistle Notch DIN1835E		D24	10 × 40		•	•
		D25	12 × 45		•	•
		D26	16 × 48		•	•
		D27	20 × 50		•	•
		D28	25 × 56		•	
		D29	32 × 60		•	
Whistle Notch DIN6535HE		D30	10 × 40		•	•
		D31	12 × 45		•	•
		D32	16 × 48		•	•
		D33	20 × 50		•	•

※ Можно заказать специальный тип.
Сообщите формы и размер.