


**Пластина развертки сборной**

| Обозначение      | Марка сплава       |               |             | Размеры |     |     | Исполнение | Передний угол (α°) |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|---------|-----|-----|------------|--------------------|
|                  | K10(Твердый сплав) | ВРК110(TiAlN) | ВРК210(TiN) | L       | W   | S   |            |                    |
| <b>RI 15-A06</b> |                    |               | ○           | 15      | 3.0 | 1.5 | A          | 6°                 |
| <b>15-A12</b>    | ○                  |               |             | 15      | 3.0 | 1.5 | A          | 12°                |
| <b>15-B06</b>    |                    | ○             | ○           | 15      | 3.0 | 1.5 | B          | 6°                 |
| <b>15-B12</b>    |                    | ○             |             | 15      | 3.0 | 1.5 | B          | 12°                |
| <b>16-A06</b>    |                    |               | ○           | 16      | 3.5 | 1.5 | A          | 6°                 |
| <b>16-A12</b>    | ○                  |               |             | 16      | 3.5 | 1.5 | A          | 12°                |
| <b>16-B06</b>    |                    | ○             | ○           | 16      | 3.5 | 1.5 | B          | 6°                 |
| <b>16-B12</b>    |                    | ○             |             | 16      | 3.5 | 1.5 | B          | 12°                |
| <b>17-A06</b>    |                    |               | ○           | 17      | 4.5 | 2.0 | A          | 6°                 |
| <b>17-A12</b>    | ○                  |               |             | 17      | 4.5 | 2.0 | A          | 12°                |
| <b>17-B06</b>    |                    | ○             | ○           | 17      | 4.5 | 2.0 | B          | 6°                 |
| <b>17-B12</b>    |                    | ○             |             | 17      | 4.5 | 2.0 | B          | 12°                |
| <b>22-A06</b>    |                    |               | ○           | 22      | 6.5 | 3.0 | A          | 6°                 |
| <b>22-A12</b>    | ○                  |               |             | 22      | 6.5 | 3.0 | A          | 12°                |
| <b>22-B06</b>    |                    | ○             | ○           | 22      | 6.5 | 3.0 | B          | 6°                 |
| <b>22-B12</b>    |                    | ○             |             | 22      | 6.5 | 3.0 | B          | 12°                |

※ ○ Предпочтительна марка сплава для данной формы сплава as for СМП Тип

**Разновидности передних поверхностей пластин**

| Общий вид                | 00     | 06                 | 12                          |
|--------------------------|--------|--------------------|-----------------------------|
|                          |        |                    |                             |
| Обрабатываемые материалы | Чугуны | Углеродистые стали | Нержавеющие стали, алюминий |

**Формы пластин**

| Тип      | Общий вид | Назначение и характеристики                                                                 | Тип      | Общий вид | Назначение и характеристики                      |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------|
| <b>A</b> |           | Чистовое развертывание, высокое качество обработанной поверхности, низкая скорость резания. | <b>C</b> |           | Обработка алюминиевых и бронзовых сплавов.       |
| <b>B</b> |           | Получистовое, чистовое развертывание, высокая скорость резания.                             | <b>D</b> |           | Обработка глухих отверстий, малые значения подач |