

Технические характеристики патронов гидравлических фрезерных серии DHE

Система обозначения



Общие характеристики

- ▶ Высокая эффективность применения в производствах имеющих высокие требования к точности производимой продукции, таких как автомобильная промышленность, производство гидроаппаратуры, точной механики и т.д.
- ▶ Высокая жесткость и эксплуатационная надежность системы крепления инструмента.
- ▶ Равномерность усилий зажима.

Высокая точность
и жесткость

Высокая
эксплуатационная
надежность

Удобство системы
зажима инструмента

Высокая точность
переходных втулок

Максимальный диаметр
зажима Ø32 мм

Геометрические размеры высокоточных переходных втулок



Обозначение	ØD	Ød	L (мм)
DHC12 - 3(P)	12	3	47
4(P)	12	4	47
54(P)	12	5	47
64(P)	12	6	47
84(P)	12	8	47
DHC20 - 34(P)	20	3	52
44(P)	20	4	52
54(P)	20	5	52
64(P)	20	6	52
84(P)	20	8	52
104(P)	20	10	52
124(P)	20	12	52
164(P)	20	16	52
DHC32 - 64(P)	32	6	64
84(P)	32	8	64
104(P)	32	10	64
124(P)	32	12	64
164(P)	32	16	64
204(P)	32	20	64
254(P)	32	25	64

