



Патроны фрезерно-сверлильные гидравлические серии DHE с хвостовиком стандарта HSK

I

HSK-DHE

DIN69893-1, ISO 12164-1:2001



(мм)

Обозначение	Ød	L	Ød1	Ød2	L1	L2	Винт	Исполнение №	
HSK50A - DHE 6 - 70	6	70	29	40	28	25~35	M5	1	
	DHE 8 - 70	8	70	31	40	28	25~35	M5	1
	DHE10 - 80	10	80	33	40	40	30~40	M5	1
	DHE12 - 90	12	90	35	40	45	36~46	M10	1
	DHE16 - 95	16	95	40	53	33	41~51	M10	2
	DHE20 -100	20	100	44	60	38	44~54	M10	2
HSK63A - DHE 6 - 75	6	75	29	50	34	25~35	M5	1	
	150	6	150	29	50	34	25~35	M5	1
	DHE 8 - 75	8	75	31	50	34	25~35	M5	1
	150	8	150	31	50	34	25~35	M5	1
	DHE10 - 85	10	85	33	50	34	30~40	M5	1
	150	10	150	33	50	34	30~40	M5	1
	DHE12 - 90	12	90	35	50	40	36~46	M10	1
	150	12	150	35	50	40	36~46	M10	1
	DHE16 - 95	16	95	40	50	45	41~51	M10	1
	150	16	150	40	50	45	41~51	M10	1
	DHE20 -100	20	100	44	50	50	44~54	M10	1
	150	20	150	44	50	50	44~54	M10	1
	DHE25 -110	25	110	50	70	48	53~63	M16	2
	DHE32 -110	32	110	63	80	48	53~63	M16	2
HSK100A - DHE 6 - 80	6	80	29	50	34	25~35	M5	1	
	150	6	150	29	50	34	25~35	M5	1
	DHE 8 - 80	8	80	31	50	34	25~35	M5	1
	150	8	150	31	50	34	25~35	M5	1
	DHE10 - 90	10	90	33	50	40	30~40	M5	1
	150	10	150	33	50	40	30~40	M5	1
	DHE12 - 95	12	95	35	50	40	36~46	M10	1
	150	12	150	35	50	40	36~46	M10	1
	DHE16 -100	16	100	40	50	45	41~51	M10	1
	150	16	150	40	50	45	41~51	M10	1
	DHE20 -105	20	105	44	50	50	44~54	M10	1
	150	20	150	44	50	50	44~54	M10	1
	DHE25 -115	25	115	57	63	62	53~63	M16	1
	DHE32 -115	32	115	64	72	62	53~63	M16	1

- Высокая эффективность применения в производствах имеющих высокие требования к точности производимой продукции, таких как автомобильная промышленность, производство гидроаппаратуры, точной механики и т.д.
- Высокая жесткость и эксплуатационная надежность системы крепления инструмента.
- Равномерность усилий зажима.

