

Индукционные установки для термопатронов I

Общие характеристики

- ▶ Индукционное напряжение 8 кВт/10 кВт.
- ▶ Диапазон закрепляемых диаметров: твердосплавные хвостовики Ø30/32, быстрорежущие Ø6/32 мм.
- ▶ Время нагрева: 35 сек.
- ▶ Максимальная длина инструмента 450 мм.
- ▶ Автоматическая замена позиции.

※ Приостановить продажу. Заменены
Сокращение устройств DH-1000.

	ISG2200	ISG2200WK	ISG3200	ISG3200WK
Общий вид индукционной установки				
Диапазон закрепляемых диаметров, мм	Ø3-20 Твердый сплав	Ø3-20 Твердый сплав	Ø3-32 Твердый сплав Ø6-32 Быстрорежущая сталь	Ø3-32mm(Carbide) Ø6-32mm(H.S.S)
Максимальная длина инструмента, мм	290	265	470	450
Максимальное время нагрева, сек	5	5s	5	5
Время охлаждения, сек	30	5~10	30	5~10
Метод охлаждения	Воздух	Эмульсия	Воздух	Эмульсия
Мощность, кВт	8	8	10	10
Давление воздуха, атм				
Электрическая сеть	3 * 400v/16A	3 * 400v/16A	3 * 400v/16A	3 * 400v/16A
Габаритные размеры	310(W) x 390(L) x 640(H)	700(W) x 550(L) x 1540(H)	592(W) x 584(L) x 1030(H)	700(W) x 620(L) x 1 700(H)
Вес, кг	25	100	43	120
Комплектующие не входящие в базовую комплектацию				
Установочная оправка	BT30/BT40/BT50, SK30/SK40/SK50, CAT30/CAT40/CAT50, HSK32/HSK40/HSK50/HSK63/HSK80/HSK100			
Индуктор	-	-	Ø32 ~ 50mm	Ø32 ~ 50mm
Охладитель (длина: 120/4200 мм)	Ø3 ~ 5.9 / Ø6 ~ 9 / Ø9.1 ~ 12 / Ø12.1 ~ 16 / Ø16.1 ~ 22	-	Ø3 ~ 5.9 / Ø6 ~ 9 / Ø9.1 ~ 12 / Ø12.1 ~ 16 / Ø16.1 ~ 22	-
Взаимозаменяемые диски	Ø3.0 ~ 5.9mm / Ø6.0 ~ 12.0mm / Ø12.1 ~ 22.0mm / Ø22.1 ~ 32.0mm			
Охлаждающая плита	T3-ZWZ			
Охлаждающая эмульсия	-	Zetasol 120/5	-	Zetasol 120/5
Защитный кожух	ISG2200-SH		ISG3200-SH	

- Индуктор Ø32~50mm приобретается отдельно
- Измеритель длины вылета приобретается отдельно.
- Тонкие взаимозаменяемые диски являются одной частью опции.
- Выталкиватель поломанного инструмента приобретается отдельно.

Комплектующие

Термопатрон	Винт регулировочный
Обозначение серии	
DSC6	BFS0516 BFS0520
DSC8	BFS0616 BFS0620
DSC10	BFS0812 BFS0818
DSC12/DSC14	BFS1017 BFS1020
DSC16/DSC18	BFS1214 BFS1220
DSC20/DSC25	BFS1620 BFS1625
DSC32	BFS2020 BFS2025

