


HSK-SDC

DIN69893-1, ISO 12164-1 : 2001



Система для подвода СОЖ(по запросу)

(мм)											
Обозначение	ØD	ØC	ØC1	L	L1	H	G	Цанга	Шаг диаметров цанг, мм	kg	
HSK 50A - SDC 7- 75	1.0~ 7.0	19	19	75	49	34	M7	GER11	0.5	0.3	
	SDC10- 90	1.0~10.0	28	28	90	64	M10	GER16	1.0	0.4	
	SDC13- 95	1.0~13.0	35	35	95	69	M13	GER20	1.0	0.8	
	SDC16-100	1.0~16.0	42	42	100	74	M18	GER25	1.0	0.9	
	SDC20-105	2.0~20.0	50	44	105	79	M22	GER32	1.0	1.2	
HSK 63A - SDC 7- 75	1.0~ 7.0	19	19	75	49	34	M7	GER11	0.5	0.8	
	SDC10- 95	1.0~10.0	28	28	95	69	M10	GER16	1.0	1.0	
	SDC13- 95	1.0~13.0	35	35	95	69	M13	GER20	1.0	1.2	
	SDC16-100	1.0~16.0	42	42	100	74	M18	GER25	1.0	1.3	
	SDC20-110	2.0~20.0	50	44	110	74	M22	GER32	1.0	1.4	
	SDC26-125	3.0~26.0	63	63	125	99	M28	GER40	1.0	1.8	
HSK100A - SDC 7- 85	1.0~ 7.0	19	19	85	56	34	M7	GER11	0.5	2.4	
	SDC10- 95	1.0~10.0	28	28	95	66	M10	GER16	1.0	2.7	
	SDC13-100	1.0~13.0	35	35	100	71	M13	GER20	1.0	3.0	
	SDC16-110	1.0~16.0	42	42	110	76	M18	GER25	1.0	3.2	
	SDC20-120	2.0~20.0	50	44	120	91	M22	GER32	1.0	3.4	
	SDC26-130	3.0~26.0	63	63	130	101	M28	GER40	1.0	3.6	

Эффективное применение на высокоскоростных обрабатывающих центрах.

- Высокая надежность и простота системы зажима и раскрепления инструмента.
- Возможность заказа балансируемых и отбалансированных типов.
- Ключ и цанги заказываются отдельно.
- Подробную информацию о выборе цанг смотреть на стр. l29.

Пример оформления заказа

- Стандартный тип : HSK63A-SDC7-75
- Балансируемый тип : HSK63A-SDC7-75B
- Отбалансированный тип : HSK63A-SDC7-75BS

Комплектующие

Патрон	Комплектующие			
	Входящие в базовую комплектацию		Не входящие в базовую комплектацию	
	Гайка	Винт регулировочный	Ключ	Цанга GER
Серия				
SDC7	R11	BN0716F	S-17	GER 11-ØD
SDC10	R16	BN1025F	S-25	GER 16-ØD
SDC13	RU20	BN1325F	35-38	GER 20-ØD
SDC16	RU25	BN1830F	42-46	GER 25-ØD
SDC20	RU32	BN2230F	48-52	GER 32-ØD
SDC26	RU40	BN2838F	62-65	GER 40-ØD

