


HSK-SDC/S

DIN69893-1, ISO 12164-1 : 2001



Система для подвода СОЖ(по запросу)

Обозначение	ØD	ØC	ØC1	L	L1	H	G	Цанга	Шаг диаметров цанг, мм	(мм)
HSK 50A - SDC 7S - 75	1.0~ 7.0	16	16	75	49	34	M7	GER11	0.5	0.3
	SDC10S - 85	1.0~10.0	22	22	85	59	M10	GER16	1.0	0.4
	SDC13S - 90	1.0~13.0	28	28	90	64	M13	GER20	1.0	0.8
	SDC16S -105	1.0~16.0	35	35	105	96	M18	GER25	1.0	1.2
HSK 63A - SDC 7S - 75	1.0~ 7.0	16	16	75	49	34	M7	GER11	0.5	0.8
	SDC10S - 85	1.0~10.0	22	22	85	59	M10	GER16	1.0	1.0
	SDC13S - 95	1.0~13.0	28	28	95	69	M13	GER20	1.0	1.2
	SDC16S -105	1.0~16.0	35	35	105	79	M18	GER25	1.0	1.4
HSK100A - SDC 7S - 85	1.0~ 7.0	16	16	85	56	34	M7	GER11	0.5	2.4
	SDC10S - 95	1.0~10.0	22	22	95	66	M10	GER16	1.0	2.7
	SDC13S -100	1.0~13.0	28	28	100	71	M13	GER20	1.0	3.0
	SDC16S -120	1.0~16.0	35	35	120	91	M18	GER25	1.0	3.2

- Сверление и концевое фрезерование глубоких и узких пазов и карманов.
- Возможность заказа балансируемых и отбалансированных типов.
- Ключ и цанги заказываются отдельно.
- Подробную информацию о выборе цанг смотреть на стр. I31,32

- Стандартный тип: HSK63A-SDC7S-75
- Балансируемый тип: HSK63A-SDC7S-75B
- Отбалансированный тип: HSK63A-SDC7S-75BS

Комплектующие

Патрон	Комплектующие			
	Входящие в базовую комплектацию		Не входящие в базовую комплектацию	
	Гайка	Винт регулировочный	Ключ	Цанга GER
Серия				
SDC7S	R11M	BN0716F	M11M	GER 11-ØD
SDC10S	R16M	BN1025F	M16M	GER 16-ØD
SDC13S	R20M	BN1325F	M20M	GER 20-ØD
SDC16S	R25M	BN1830F	M25M	GER 25-ØD

