

I Модульная оснастка

BT-MD

(мм)

Обозначение	ØC	ØD	L	L1	G		Исполнение №
BT50- MD40F - 195	40	22	195	157	M10	5.4	1
- 230R	40	22	230	192	M10	5.6	2
MD50F - 70	50	28	70	22	M12	5.6	1
- 125	50	28	125	87	M12	6.0	1
- 160R	50	28	160	122	M12	6.2	2
- 225	50	28	225	187	M12	8.4	1
- 250R	50	28	250	212	M12	6.5	2
MD63F - 75	63	36	75	37	M12	6.8	1
- 130	63	36	130	92	M16	6.0	1
- 140	63	36	140	92	M16	6.0	1
- 140R	63	36	140	102	M16	6.0	2
- 195	63	36	195	157	M16	8.0	1
- 230	63	36	230	192	M16	8.4	1
- 240R	63	36	240	202	M16	8.4	2
MD80F - 75	80	45	75	37	M16	9.1	1
- 110	80	45	110	72	M16	9.4	1
- 175	80	45	175	137	M16	9.5	1
MD90F - 110	90	45	75	37	M16	9.8	1
- 175	90	45	175	137	M16	10.2	1
MT6- MD19F - 30	19	11	30		M5		
MD25F - 30	25	14	30		M6		
MD32F - 35	32	18	35		M8		
MD40F - 45	40	22	45		M10		
MD50F - 45	50	28	45		M12		
MD63F - 45	63	36	45		M16		
MD80F - 75	80	45	75		M16		
MD90F - 75	90	45	75	22	M16		
S32- MD40F - 22	40	22	102	60	M10		
MD63F - 60	63	36	140	22	M16		
S42- MD40F - 22	40	22	102	60	M10		
MD63F - 60	63	36	140		M16		

- Выбор базовой оправки зависит от стандарта шпинделя станка.
- Возможно изготовление хвостовика по специальному заказу.

Комплектующие

Базовая оправка	Комплектующие	
	Входящие в базовую комплектацию	Не входящие в базовую комплектацию
	Винт монтажный	Ключ
Серия		
MD19F	BTT0506F	LW-2.5
MD25F	BTT0608F	LW-3
MD32F	BTT0810F	LW-4
MD40F	BTT1013F	LW-5
MD50F	BTT1215F	LW-6
MD63F	BTT1620F	LW-8
MD80F	BTT1626F	LW-8
MD90F	BTT1631F	LW-8

