















ПКА Одновершинный ТИП (отрицательная/положительная геометрия)

СМП	Обозначение	Марка КНБ			Линейные размеры мм				Применяемые державки		
		DP90	DP150	DP200	диаметр вписанной окружности	Высота	Радиус при вершине	Диаметр отверстия	Обозначение	Стр.	
CN ○○  80° Отрицательная геометрия	 (CNMX)	CNMM	120404		●		12.7	4.76	0.4	5.16	DCBNR/L DCLNR/L B 89 B 89 MCKNR/L MCLNR/L B106 B106 MCMNN PCBNR/L B106 B 94 PCLNR/L B 95
			120408				12.7	4.76	0.8	5.16	
			120412				12.7	4.76	1.2	5.16	
		CNMX	120404				12.7	4.76	0.4	5.16	
			120408				12.7	4.76	0.8	5.16	
			120412				12.7	4.76	1.2	5.16	
DN ○○  55° Отрицательная геометрия	 (CNMX)	DNMM	150404				12.7	4.76	0.4	5.16	DDJNR/L MDJNR/L B90 B107 MDNNN MDQNR/L B107 B108 MDUNR/L PDJNR/L B132 B95 PDNNR/L PDSNR/L B96 B128 PDUNR/L B129
			150408				12.7	4.76	0.8	5.16	
			150412				12.7	4.76	1.2	5.16	
		DNMX	150404				12.7	4.76	0.4	5.16	
			150408				12.7	4.76	0.8	5.16	
			150412				12.7	4.76	1.2	5.16	
TN ○○  60° Отрицательная геометрия		TNMX	160404				9.525	4.76	0.4	3.81	MTENNS MTFNR/L B110 B110 MTGNR/L MTJNR/L B111 B111 PTFNR/L PTGNR/L B100 B100 PTTNR/L WTENN B101 B102 WTJNR/L WTXNR/L B102 B102
			160408				9.525	4.76	0.8	3.81	
			160412				9.525	4.76	1.2	3.81	
VN ○○  35° Отрицательная геометрия		VNMX	160404				9.525	4.76	0.4	3.81	MVJNR/L B111 MVQNR/L B112 MVUNR/L B133 MVVNN B112
			160408				9.525	4.76	0.8	3.81	
			160412				9.525	4.76	1.2	3.81	
CC ○○ CP ○○  80° Положительная геометрия		CCMT	060202		●		6.35	2.38	0.2	2.8	SCACR/L B113 SCLCR/L B113
			060204		●		6.35	2.38	0.4	2.8	
			060208				6.35	2.38	0.8	2.8	
			09T304		●		9.525	3.97	0.4	4.4	
			09T308		●		9.525	3.97	0.8	4.4	
			09T312				9.525	3.97	1.2	4.4	
		CPMT	080204				7.94	2.38	0.4	3.4	
			080208				7.94	2.38	0.8	3.4	
			080212				7.94	2.38	1.2	3.4	
			090304				9.525	3.18	0.4	4.4	
			090308				9.525	3.18	0.8	4.4	
			090312				9.525	3.18	1.2	4.4	
DC ○○  55° Положительная геометрия		DCMT	070202		●		6.35	2.38	0.2	2.8	SDACR/L B113 SDJCR/L B114 SDNCN B135 SDQCR/L B135 SDUCR/L B136 SDZCR/L
			070204				6.35	2.38	0.4	2.8	
			070208				6.35	2.38	0.8	2.8	
			11T302				9.525	3.97	0.2	4.4	
			11T304				9.525	3.97	0.4	4.4	
			11T308		●		9.525	3.97	0.8	4.4	
SC ○○ SP ○○  90° Положительная геометрия	 (SCMT)	SCMT	09T304				9.525	3.97	0.4	4.4	SSBCR/L B115 SSDCN B115 SSKCR/L B116 SSSCR/L B116
			09T308				9.525	3.97	0.8	4.4	
			09T312				9.525	3.97	1.2	4.4	
		SPGW	090302				9.525	3.18	0.2	4.4	
			090304				9.525	3.18	0.4	4.4	
			090308				9.525	3.18	0.8	4.4	

● : Наличие на складе

