Технические характеристики сверл сборных кассетных с центровочным сверлом.

WPDC

Сверла сборные (кассетные) с центровочным сверлом

Система обозначения сверл

WPDC	410	40	8
Тип	**Диаметр сверла**	**Диаметр хвостовика**	**Длина рабочей части**
WPDC : СМП формы «W», центровочное сверлоl NPDC : СМП формы «N», центровочное сверло	410 : Ø41.0 6570 : Ø65~70	32 : Ø32 40 : Ø40	5 : 5D 6.5 : 6.5D 8 : 8D

Система обозначения кассет

CWP	4145	C
Тип	**Система обозначения кассет**	**Расположение кассет**
CWP : Картридж-WPDC	4145 : Ø41~45 450 : Ø45.0	C : Центральное P : Наружное

Система обозначения центровочных сверл

CD	H	1035
Тип	**Отверстия для подвода СОЖ**	**Диаметр и общая длина**
Сверло центровочное	H : Есть Не обозначено : Нет	0630 : Ø6 X 30 0835 : Ø8 X 35 1035 : Ø10 X 35 1238 : Ø12 X 38 1645 : Ø16 X 45

Марка сплава сверла центровочного

PC	40H
Вид покрытия	**Состав покрытия**
PVD	40H : покрытие на основе TiN