# Патроны цанговые



- Высокая точность и надежность закрепления инструмента
- Удобство замены инструмента
- Широкий выбор моделей
- Диаметр зажима Ø0.5 ~Ø34.0мм

## Серии патронов

### Патрон цанговый



SDC

- Максимальный диаметр зажима : Ø34 мм
- Применяется для сверления, развертывания, концевого фрезерования, нарезания резьбы метчиком и.т.д.

### Патрон цанговый для обработки глубоких пазов и карманов



SDC/S

- Максимальный диаметр зажима : Ø20
- Применяется для сверления, развертывания, концевого фрезерования глубоких и узких пазов и карманов (труднодоступных мест), нарезания резьбы метчиком и.т.д.

### Патрон цанговый для высокоскоростной обработки



HPS

- Максимальный диаметр зажима : Ø16 мм
- Класс точности балансировки G 6,3.
- Максимальная частота вращения : 15,000 об/мин.

### Патрон цанговый для высокоскоростной обработки с повышенной точностью балансировки



HDC

- Максимальный диаметр зажима : Ø13 мм
- Класс точности балансировки G 2,5.
- Максимальная частота вращения : 30,000 об/мин.

### Высокоточная цанга

- Тип точности : 5мкм(GER-B)
- Высокоточный тип : 2мкм(GER-HP)
- С внутренней подачей СОЖ



- Тип точности
- Высокоточный тип



- С внутренней подачей СОЖ





korloy@korloy-tools.ru
www.korloy-tools.ru