
HSK-SLA (Цилиндрическая Тип)

DIN69893-1, ISO 12164-1 : 2001





Отверстие для подвода СОЖ(по запросу)

(мм)

Обозначение	ØD	ØC	L	L1	H	H1	M	G	kg
HSK100A-SLA 6 -90	6	25	90	61	37	15	M6	M5	3.1
SLA 8 -90	8	28	90	61	37	15	M8	M6	3.3
SLA10 -90	10	35	90	61	43	17	M10	M8	3.5
SLA12 -95	12	42	95	66	49	20	M12	M10	3.5
SLA14 -95	14	44	95	66	49	20	M12	M12	3.6
SLA16-100	16	48	100	71	55	22	M14	M12	3.8
SLA18-100	18	50	100	71	55	22	M14	M12	3.8
SLA20-105	20	52	105	76	68	25	M16	M12	3.9
SLA25-110	25	65	110	81	68	25	M18	M12	4.0
SLA32-125	32	72	125	96	72	30	M20	M12	4.3
SLA40-135	40	80	135	106	78	32	M20	M12	4.4
SLA42-135	42	80	135	106	78	32	M20	M12	4.7

• Комплектующие смотреть на стр. 59

Комплектующие

Патрон	Комплектующие			
	Входящие в базовую комплектацию			Не входящие в базовую комплектацию
	Винт крепежный		Винт регулировочный	Ключ
Серия				
	DBT / BT type	HSK / SK type		
SLA6	BTF0505	BTF0606	M520C	LW-3
SLA8	BTF0606	BTF0808	M520C	LW-4
SLA10	BTF0808	BTF1010	M820C	LW-5
SLA12	BTF0808	BTF1212-1.5	M820C	LW-6
SLA14	BTF0808	BTF1212-1.5	M1230C	LW-6
SLA16	BTF1010	BTF1414-1.5	M1230C	LW-6
SLA19	BTF1212-1.5	BTF1616-1.5	M1230C	LW-8
SLA20	BTF1212-1.5	BTF1616-1.5	M1230C	LW-8
SLA25	BTF1212-1.5	BTF1818-1.5	M1230C	LW-8
SLA32	BTF1414-1.5	BTF2020-1.5	M1230C	LW-10
SLA40	BTF1624-1.5	BTF2020-1.5	M1230C	LW-10
SLA42	BTF1624-1.5	BTF2020-1.5	M1230C	LW-10