

BT-MD

MAS403-BT






Исп.1



Исп.2



Исп.3

(мм)

Обозначение			ØC	ØD	L	L1	G	kg	Исп.
BT30-	MD19F -	35	19	11	35	13	M5	0.3	1
	-	70	19	11	70	48	M5	0.4	1
	MD25F -	40	25	14	40	18	M6	0.3	1
	-	90	25	14	90	68	M6	0.4	1
	MD32F -	54	32	18	54	32	M8	0.4	1
	-	80	32	18	80	58	M8	0.4	1
	MD40F -	45	40	22	45	23	M10	0.4	1
	-	60	40	22	60	38	M10	0.45	1
	-	80	40	22	80	58	M10	0.5	1
	-	110	40	22	110	88	M10	0.8	1
	MD50F -	55	50	28	55	33	M12	0.7	3
	-	70	50	28	70	48	M12	0.8	3
BT40-	MD19F -	40	19	11	40	13	M5	1.6	1
	-	70	19	11	70	43	M5	1.8	1
	MD25F -	45	25	14	45	18	M6	1.7	1
	-	95	25	14	95	68	M6	1.9	1
	-	105R	25	14	105	78	M6	1.9	2
	MD32F -	45	32	18	45	18	M8	1.7	1
	-	100	32	18	100	73	M8	2.3	1
	-	115R	32	18	115	88	M8	2.4	2
	MD40F -	50	40	22	50	23	M10	2.7	1
	-	60	40	22	60	33	M10	2.7	1
	-	110R	40	22	110	83	M10	2.7	2
	-	115	40	22	115	88	M10	2.7	1
	MD50F -	60	50	28	60	33	M12	2.3	1
	-	100R	50	28	100	73	M12	2.7	2
	-	105	50	28	105	78	M12	2.7	1
	MD63F -	64	63	36	64	37	M16	3.3	3
	-	90	63	36	90	63	M16	3.6	3
	-	110	63	36	110	83	M16	4.6	3
	-	135	63	36	135	108	M16	4.7	3
	MD80F -	70	80	45	70	43	M16	4.7	3
	-	100	80	45	100	73	M16	4.8	3
BT50-	MD19F -	50	19	11	50	12	M5	4.0	1
	-	85	19	11	85	47	M5	4.3	1
	-	100	19	11	100	62	M5	4.3	1
	MD25F -	55	25	14	55	17	M6	4.3	1
	-	105	25	14	105	67	M6	4.5	1
	-	120R	25	14	120	82	M6	4.7	2
	MD32F -	60	32	18	60	22	M8	4.3	1
	-	110	32	18	110	72	M8	5.1	1
	-	115R	32	18	115	77	M8	5.1	2
	-	235R	32	18	235	148	M8	5.1	2
	MD40F -	60	40	22	60	22	M10	5.0	1
	-	125R	40	22	125	87	M10	5.1	2
	-	145	40	22	145	107	M10	5.1	1